

Descriptif technique de la gamme **Meltem**

Modèle	M605 / M606	M655 / M656	M705 / M706	M755 / M756	M805 / M806
Volume utile m ³ (avec porte à lisier)	20m ³	22m ³	24m ³	26m ³	28m ³
PTAC (en kg)	22 000	23 950	29 000	29 000	32 000
Longueur intérieur de caisse	6,00m	6,50m	7,00m	7,50m	8,00m
Largeur de caisse	2,15m				
Hauteur de caisse	De 1m10 à 1m50				
Châssis	Tubes 300 x 100 x 8				
Essieux	Boggie ou Tandem			Tridem	
Dimensions essieux	Carré de 1310 x 2		Carré de 1510 x 2	Carré de 1110 x 3	
Options essieux	Position haute ou basse, essieu arrière suiveur, essieu directionnel autopiloté				
Freinage	406 x 120 : Homologation 25Km/h de série				
Options freinage	Freinage pneumatique ou mixte (25Km/h en 406 x 140) ou freinage pneumatique (40Km/h en 400 x 200)				
Pneumatiques	600/55 R26,5 de série				
Options pneumatiques	650/55 R26,5 ; 24 R 20,5 ; 710/50 R26,5 Autres dimensions disponibles (nous consulter)				
Tapis	4 chaînes marines Ø16 avec barettes en 80x40				
Options tapis	4 chaînes Rübiger avec barettes en 80x40 ou 2 ou 4 chaînes Vaucanson avec barettes en 80x40				
Entrainement tapis	Centrale hydraulique indépendante ou hydraulique tracteur				
Porte à lisier	Porte à lisier guillotine avec bavette d'étanchéité (de série)				
Appareil d'épandage	2,20m ou 2,40m (2 hérissons verticaux) ou Twin (table d'épandage)				
Options Appareil d'épandage	Volet de bordure plat ou arrondi (déclanchement manuel ou hydraulique) Hotte arrière mécanique ou hotte arrière hydraulique				
Boîtier de commande	Commande électrique M/A tapis + potentiomètre + porte				
Option commande	Boîtier de commande électrique avec DPA, pesée statique, pesée dynamique				
Autres options	Sécurité de porte, compteur hubodomètre, compteur de levée de porte, anneau ou boule d'attelage Scharmüller, graissage centralisé, flèche suspendue hydrauliquement, gardes-boues latéraux, grille anti-retour				



Epandeur caisse large

Meltem

De 20 à 28 m³ de volume utile



Véhicule distribué par :


COUTAND

181 Rue Joseph Cugnot
ZI de Montifaut
85700 Pouzauges
Tél: 02 51 57 22 06
Fax: 02 51 57 77 32
coutand.ma85@gmail.com
www.coutand-agriculture.fr

Retrouvez toute l'actualité de la société sur notre page Facebook 


COUTAND

Meltem, performance et précision !

Conçu pour les utilisations intensives, la gamme MELTEM se distingue grâce à sa caisse large et son double tapis à barettes permettant un débit de chantier important.

Équipé de deux hérissons verticaux de grand diamètre ou d'une table d'épandage, le MELTEM offre la garantie d'une répartition homogène et d'un parfait émiettement du produit sur toute la largeur d'épandage.

La face avant

Panneau avant

- Groupe hydraulique indépendant ou commande directe tracteur
- Carter de protection intégral
- Béquille hydraulique avec pompe manuelle
- Tension de tapis hydraulique
- Potence de maintien pour les flexibles
- Cardan grand angle



La flèche

- À ressort
- Suspendue hydrauliquement (option)

L'attelage

- Anneau soudé
- Anneau démontable (option)
- Rotule démontable (option)

La caisse

Les côtés

- Côtés de 4mm en acier HLE monobloc
- Hauteur de côtés de 1m20 à 1m50
- Bandeaux 4mm intégrés à la caisse
- Graissage centralisé de la ligne d'arbre

Le fond

- Fond de 5mm en acier HLE
- Double châssis

Les équipements

- Hotte arrière mécanique ou hydraulique (option)



- Volet de bordure plat ou arrondi
- Mise en place manuelle ou hydraulique (option)

4 boîtiers de commande au choix :

- Standard avec affichage
- Avec affichage + DPA
- Avec pesée statique
- Avec pesée dynamique



2 hérissons verticaux

- Caractéristiques des vis :
Diamètre vis : Ø1140 (avec couteaux)
Hauteur vis : 2,20m ou 2,40m
- Palettes Hardox incurvées et plates
- Cornières d'épandage inférieures
- Poutre d'entraînement monobloc 430 tr/min
- Graissage centralisé des hérissons
- Feux et gyrophare à LED
- Casquette de protection de feux

Les appareils

« Pour les fumiers légers et les faibles dosages, optez pour le TWIN »



La table d'épandage

- Table d'épandage «Twin»
- Entièrement HARDOX
- 2 démêleurs horizontaux Ø600 avec couteaux HARDOX incurvés
- 2 fléaux éclateurs Ø1220
- Palettes HARDOX
- Poutre d'entraînement monobloc 430 tr/min
- Entraînement des démêleurs par chaînes ou par boîtiers
- Volet de régulation du produit réglable par vérin
- Hotte arrière sur vérin



Système de distribution

La porte

- Porte à lisier guillotine
- Bavette caoutchouc d'étanchéité

Le tapis



- Double tapis en tube de 80x40
- 4 chaînes marines Ø16 (série)



- 4 Noix acier avec arbre de Ø60



- En option :
- Chaînes Rübzig
 - Chaînes Vaucanson

Le train roulant

Les essieux

- Boggie, tandem, tridem (avec ou sans suiveur)
- Freinage : hydraulique, pneumatique ou mixte (25 Km/h ou 40 Km/h)



Boggie



Tandem



Tridem

Les pneumatiques

- Plusieurs marques et profils disponibles :

Alliance

Ceat

Maxam

Michelin



A885



A380



Floatmax FT



FloatXtra



TrailXBib



CargoXBib