

Descriptif technique de la gamme **KODIAK**

Modèle	K520	K540	K570	K590	K620	K670	K720	K721	K770	K820	K870
Tonnage	11T	12T	14T	14T	16T	18T	18T	21T	21T	24T	24T
PTAC	14900	18000	20000	20000	22000	23950	23950	28950	28950	32000	32000
Dimensions: Longueur x largeur	5,20 x 2,30	5,40 x 2,30	5,70 x 2,30	5,90 x 2,30	6,20 x 2,30	6,70 x 2,30	7,20 x 2,30	7,20 x 2,30	7,70 x 2,30	8,20 x 2,30	8,70 x 2,30
Hauteur côté	De 1m20 à 1m40		De 1m20 à 1m50			De 1m20 à 1m50, 1m80					
Volume sans équipement *(Côté 1m50)	15,5m³	17,3m³	19,6m³	20,3m³	21,5m³	23m³	25m³	25m³	26,5m³	28,5m³	30m³
Volume avec équipement *(PC: 0,70m GC: 1m)	26m³	28m³	31,5m³	32,5m³	34,50m³	37m³	40m³	40m³	42,5m³	46m³	50m³
Châssis	UPN 260		Tube 300x100							Tube 300x200	
Essieux	Fixe	Tandem ou boggie				Tandem à bielle				Tridem	
Dimensions essieux	1x1010	2x908	2x1008		2x1310	2x1310		2x1510		3x1110	
Dimensions freins	400x80	350x60	400x80			406x120					
Options essieux	Position haute ou basse, essieu arrière suiveur, essieux avant arrière suiveur (tridem), essieu directionnel autopiloté, freinage pneumatique ou mixte, freins 406x140 ou 400x200 (40km/h)										
Pneumatiques	445/65 R22,5 ; 550/60 R22,5 ; 560/60 R22,5 ; 580/60 R22,5 ; 600/55 R26,5 ; 650/65 R26,5 ; 710/50 R26,5										
Bennage	Série : Bennage direct par un vérin télescopique (prise push-pull)										
Option bennage	Compresseur hydraulique sur prise de force, bennage séquentiel, compas de bennage, commande électrique										
Porte arrière	Hydraulique, monobloc, trappe à grain, verouillage hydraulique										
Hausses à grain (option)	De 0,20 à 0,50 m (selon la hauteur des côtés), acier ou alu										
Hausses ensilage (option)	Petit côté: 0,70m ; Grand côté: 1m (possibilité de moduler la hauteur), grille avant en biais, acier ou alu										
Options	Compteur hubodomètre, compteur de bennage, garde boue démontable en plastique, barre anti-encastrement, fond de caisse Hardox, anneau ou boule d'attelage Scharmüller, support de bâche, passerelle avant, benne semi-élévatrice										



Bennes monocoques

Kodiak

De 11 à 24 tonnes de charges utiles



Véhicule distribué par :



181 Rue Joseph Cugnot
ZI de Montifaut
85700 Pouzauges
Tél: 02 51 57 22 06
Fax: 02 51 57 77 32
coutand.ma85@gmail.com
www.coutand-agriculture.fr

Retrouvez toute l'actualité de la société sur notre page Facebook



La KODIAK sort ses griffes !

Allant de 17m³ à 50m³, la Kodiak se distingue grâce à son design novateur et brille par sa **polyvalence**, sa **solidité** et sa **simplicité d'utilisation**. De nombreuses options peuvent s'ajouter pour compléter l'équipement de votre benne. Elle sera à coup sûr, capable de **répondre à toutes vos attentes**.

La face avant

Panneau avant

- Double hublot pour une meilleure visibilité
- Béquille hydraulique avec pompe manuelle
- Potence de maintien pour les flexibles
- Echelle d'accès alu

La flèche

- À ressort
- Suspendue hydrauliquement (option)

L'attelage

- Anneau soudé
- Anneau démontable (option)
- Rotule démontable (option)

Bennage

- Direct par hydraulique tracteur
- Compresseur + cardan (option)

La caisse

Les côtés

- Côtés de 4mm en acier HLE monobloc
- Hauteur de côtés de 1m20 à 1m50 ou 1m80

Le fond

- Fond de 5mm en acier HLE
- Nombreux renforts de châssis

Les réhausses

- À grain et à ensilage
- Hausse acier monobloc
- Grille avant en biais (réhausse ensilage)



Réhausses aluminium en 2 parties

La porte hydraulique



Les bras

- Ouverture de la porte par vérin double effet
- Grand dégagement

La porte

- Réglable par boulons
- Verrouillage central hydraulique automatique
- Trappe à grain centrale



Poteaux centraux de maintien : Absence de barre d'écartement



« Un volume de chargement optimisé »

- Jusqu'à 50m³ de chargement pour la K870.*
- *(avec équipement ensilage)

Equipements routier

La signalisation

- Feux et gyrophare à LED
- Barre anti-encastrément



Le train roulant

Les essieux

- Fixe, suiveur simple ou suiveur auto-directionnel
- Freinage : Hydraulique, pneumatique ou mixte (25 Km/h ou 40 Km/h)

Les pneumatiques


- Plusieurs marques disponibles...




Les protections

Bavettes anti-projections


- Déflecteurs latéraux en aluminium
- Gardes-boues en plastique souple (option)



Boggie



Tandem



Tridem